

## Detector de presencia y luminosidad para grandes áreas de superficie KNX redondo negro

REF. 89218739-138



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
12,5 mA

CLASIFICACIÓN IP  
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO  
1 min - 255 min

ALIMENTACIÓN (V~)  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL  
9005

RANGO APROXIMADO (M)  
40 m

TIPO  
PIR

CONTROL  
KNX

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE  
INSTALACIÓN  
2.5

TIPO DE INSTALACIÓN  
Superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053343081

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.253

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053343081

VOLUMEN EMBALAJE

1785600

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.253

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.164

ALTURA EMBALAJE

90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

160

ANCHO EMBALAJE

124

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.164