

Thermostat noir brillant Simon 100

RÉF. 10000810-138



INFORMATION DE BASE

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC003263

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

5 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Tactile

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053201770

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE

0.287

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.287

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053201770

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.287

VOLUME EMBALLAGE

1000125

POIDS NET DU PRODUIT

0.287

HAUTEUR EMBALLAGE

75

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE

127

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE


105



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump



Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet