

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF 73101-39



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

13 mm

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

NORMATIVA

NORMATIVA

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.027 KGM

PESO BRUTO

0.027 KGM

EAN PRODUCTO

8421053255308

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

52 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1201200 MMQ

PESO NETO

0.27 KGM

PESO BRUTO

0.283 KGM

EAN EMBALAJE

8421053028698