

## Proyector 740.01 Carril 4000K Flood Blanco

REF. 74001030-384



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Flood Blanco es un proyector de la gama 740 de proyectores Simon que destaca especialmente por óptica de tipo Flood, un tipo de óptica que permite alcanzar un ángulo de apertura del haz de luz de hasta 25 grados. Si hablamos de su aspecto exterior estamos ante un proyector discreto de un elegante color blanco con pintura texturizada.

Si por algo se caracteriza este proyector es por ofrecer una elevada eficiencia lumínica (91,5) para los 20W de potencia que alcanza en funcionamiento. Esto no resta ni un ápice la cantidad de lúmenes que puede llegar a emitir durante su uso, ya que puede alcanzar los 1830 lúmenes en total. En cuanto a la vida útil de la luminaria debe alcanzar como mínimo las 30000 horas de emisión de luz a temperatura constante.

Es un proyector que se puede usar tanto para iluminación general como para iluminación de acento. En este último caso resulta de gran utilidad para crear zonas con la luz jerarquizando unos elementos por encima de otros, algo de gran utilidad en locales comerciales del sector retail. En último lugar debemos destacar su sencilla instalación gracias a que cuenta con una instalación de tipo carril.

#### APLICACIÓN

Iluminación de acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE COLOR

NW

### ÓPTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CRI

80

### LÚMENES (LM)

1830 lm

### POTENCIA (W)

20 W

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C


### LÚMENES/W

1830lm/20W

### VIDA ÚTIL

30 000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

## NORMATIVA

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215463

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.8

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.6

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053215463

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

250

### ANCHO EMBALAJE

136

### LONGITUD EMBALAJE

136

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4624000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.8

### PESO NETO EMBALAJE

0.6

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM