

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood DALI Blanco

REF. 70323330-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood, en color blanco, para 100-240 V.

Este producto cuenta con una eficiencia energética alta, certificación A ecorae, y tiene asociada una vida útil de más de 30.000 horas que, con el mínimo mantenimiento y cuidado óptimo, esa duración se incrementa. Simplemente, limpieza y una óptima temperatura para que esté en perfectas condiciones. De todas maneras, resiste entre - 15 y 35 grados.

¿Qué ámbitos de aplicación tiene? Tanto profesionales como para el hogar, aunque suele usarse sobre todo en lugares como: oficinas, espacios públicos abiertos y cerrados, hoteles, restaurantes, comercios... Su versatilidad permite que encajen en múltiples lugares.

Magnífica luminosidad de 700 lm/7.5 W. Su frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz.

Producto con referencia para encontrarlo en el catálogo de Simon rápidamente: 70323330-484

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES (LM)

700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

NW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088968

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.40

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053088968

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

110.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

LONGITUD EMBALAJE

170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

PESO NETO EMBALAJE

0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM