

Interruptor 10AX 230V~ com chave estreita com luz embutida e sistema de conexão rápida cava Simon 270

REF. 20001204-094



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Champanhe mate

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC001590

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)
10 AX

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 45 °C

TIPO DE TAMPA
Estreita

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL
7048

FORMATO
Botão de pressão

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 75 °C

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053269466

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053269473

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

47.75

LARGURA DA EMBALAGEM

57.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

262.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

713098.50

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

