

Kit caixa chão regulável pavimento 8 elementos com 2 fichas duplas, 1 SAI dupla e 2 placas RJ45 3M® cinza Simon 500 Cima

REF. 52006403-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Numa sóbria cor cinza, este kit para caixa de chão de pavimento para 8 elementos com 2 fichas duplas, 1 SAI duplo e 2 placas RJ45 3M pertence à coleção Simon 500 Cima. Permite um ligação de bornes por corte, um revolucionário sistema mediante o que não é necessário descarnar os cabos, rápido e efetivo. O mecanismo tem dimensões de 187 x 283 x 76 mm e é fabricado com componentes metálicos com isolamento em termoplástico sem halogéneos de acordo à legislação vigente. Este material é autoextinguível e, de facto, contribui à não propagação das chamas em caso de incêndio. A caixa de parede está indicada para ser instalada em chão de pavimento, conquanto também é recomendável para chão técnico. Se deseja-se, pode combinar-se a caixa com uma cuba de plástico ou uma metálica. Utilize um pano suave e seco para sua limpeza.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052104-035) ou com uma cuba metálica (ref.^a 52052204-033). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053104-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

12

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício de ligação de
condutores para o sistema de
ligação de bornes por corte e 2
orifícios de ligação de
condutores para o sistema de
ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES

3M® Volition OCK, RJ25, K5e e K6

NÚMERO DE CONECTORES

4

CONECTORES RJ45

Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Não

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED
(mA)

0.55

VINCULÁVEL

Sim, as bases para um mesmo
circuito são fornecidas ligadas
entre si.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1300kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 265 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e
dados

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

12

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

3M

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

3M

e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica y metálica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053106631	1.93	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.93
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053106631	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	1.93
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.93	186.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	282.00	