

Tampa embelezadora frontal de 3 metros para columnas alumínio Simon K45

REF. RALK013/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tampa frontal embelezadora da gama Simon K45 é ideal para colunas de três metros da mesma gama em acabamento de alumínio. Trata-se da maneira perfeita de integrar uma coluna destas características no ambiente da divisão ou departamento onde se localize, convertendo ao conjunto num elemento mais do lugar sem romper com a linha decorativa. Esta tampa frontal é de fácil instalação e manutenção, e além disso apresenta múltiplas possibilidades já que é compatível com vários produtos: colunas de uma face, colunas de duas faces quadradas e colunas de quatro faces. Sua fabricação com aço anodizado fá-la altamente resistente a possíveis golpes e arranhões. Para isso, o aço habitual se submete a um processo eletroquímico que dá como resultado este material de grande durabilidade, que duplica a dureza e robustez do aço inoxidável e que alonga consideravelmente a vida útil do produto.

ACABAMENTO

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora frontal

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000461

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É compatível com as colunas de 1 face, 2 faces quadrada e 4 faces. É fornecido extrusionado em alumínio anodizado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)
>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

VERSÃO
1 face, 2 faces (Quadrada) e 4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na coluna (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436056442	1.23	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	10.87
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436056442	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	60.00	1.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.23	60.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	3020.00	