Registre en plastique pour boîte de sol carrée de faible profondeur en béton pour 4 modules doubles Simon 500 Cima

RÉF. **G401**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Simon 500 Cima series has included in its wide catalogue the plastic Tray for floor box shallow square in concrete for eight elements, with dimensions of 419 x 384 x 54 mm, the floor lining must be up to the input of the protective cover to perform installation, which can be carried out without the need for previous professional in a few minutes. This easy and simple. Specially designed to be installed in concrete floors, educational centres, hospitals or hotels already enjoy all the advantages of this tray. Resistance, durability and security three features are present in its structure made with halogen-free thermoplastic material, a component that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation.

FINITION

Vert

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

REMARQUES

Le revêtement de sol doit être installé jusqu'à l'entrée du couvercle de protection.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

4 modules doubles

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

419 x 384 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

VERSION

4 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL
2

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
À l'aide de vis

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE
Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bac avec 6 vis pour une fixation complète.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053090589

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.40

POIDS NET DU PRODUIT
1.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053090589

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
385.00

LONGUEUR EMBALLAGE
420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.41

POIDS NET EMBALLAGE
1.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM