

Simon ARGON Punto de Recarga de Columna con 2 Cables de 3,5 m con Toma CCS2 240 kW + TPV

REF. 06A2242-100



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie ARGON Street, de montaje en pared o en tótem. Doble Cable de 3,5m CCS2 sin refrigeración líquida. Potencia máxima 240kW (trifásico 380-415Vac, 50Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Balanceo dinámico de potencia entre las tomas. Pantalla táctil de 12.1" con indicadores de estado por código de colores incorporado. Protección antivandálica IK10 en todo el producto, pantalla incluida. TPV (Pago VISA) incluido. Comunicaciones RJ45, Wifi, 3G/4G. Protocolo OCPP 1.6j. Envoltorio de acero inoxidable con al menos un 70% de material reciclado, IK10 e IP54. Apto para instalación en interior o en exterior. Medidas de tensión y corriente con error menor al 2%. Rango de tensión de batería de 155-950Vdc. 905 x 537 x 1850 mm. Eficiencia de hasta 97%.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Acero inox

APLICACIÓN

Ayuntamientos, Hotel, Parking empresa, Retail, Vía pública

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Simon ARGON Punto de Recarga de Columna con 2 Tomas CCS2 240 kW + TPV

CLASE ETIM

EC002883

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

RANGO DE POTENCIA (KW)

240 kW

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

185 - 300 mm²

INTENSIDAD (A)

500 A

TIPO DE PROTECCIÓN

entrada: OVP, SCP, OTP, UVP, SPD
/ salida: OCP, SCP, OVP, LVP, OTP, IMD

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Incluido

CLASIFICACIÓN IP

IP54

PROTOCOLO

OCPP 1.6 Json

TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet y 3G/4G

TIPO DE LÍNEA

Trifasica

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

TIPO DE CONECTOR

2 x CCS2 cable recto

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30°C a 50°C

PROTECCIÓN RCBO

Si

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

NÚMERO DE SALIDAS

2

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

400VAC (3P+N+T)

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61851-1:2019 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 | EN IEC 61851-21-2:2021 | ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 | EN 61851-23:2014 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053402429	KGM	1578500000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053402429	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	485.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	700.00	464.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	1100.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.00	2050.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
464.00	MMT	