

Conector USB 3.0 tipo A hembra-hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K128C/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante el nuevo conector USB tipo A versión 3.0, con un formato hembra-hembra para que tengamos una conexión directa y sin manipulación, ahorrándonos tiempo en nuestra instalación. Tiene una velocidad de transferencia hasta 5 Gbps, mejor gestión de la energía para una carga más eficiente y capacidad de enviar y recibir datos simultáneamente (full-duplex). Todo esto lo hace ideal para transferencias de datos pesadas como archivos multimedia o para alimentar dispositivos más exigentes si disponemos de nuestra propia fuente. Incorporada en una placa embellecedora negra, permite el clipaje a cualquier envoltente de la gama K45, además de Simon 500 Cima mediante el adaptador de gama.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

CLASE ETIM

EC000018

MATERIAL

Policarbonato

OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envoltente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

USB

NÚMERO DE MÓDULOS

1

NÚMERO DE CONECTORES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

TIPO DE CONECTOR

USB

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9005

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341049

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

588544.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053341049

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.06

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

76.00

PESO NETO EMBALAJE

0.02

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

88.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT