

Cordon électrique 2 mètres avec connexion rapide IEC320 femelle et fiche mâle CEE Simon Câblage électrique

RÉF. KTL8/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

CLASSE ETIM

EC002587

MATÉRIAU D'ISOLATION DU CÂBLAGE

PVC (chlorure de polyvinyle)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cordon de raccordement de 2 mètres

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TYPE D'ENTRÉE

Femelle

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

INTENSITÉ (A)

10 A

NOMBRE DE PÔLES

3

TYPE DE CONNECTEUR

Air

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

EXTRÉMITÉ A DU CÂBLAGE

Connecteur C13 femelle IEC320

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

FIXATION SERRE-CÂBLE

Non

EXTRÉMITÉ B DU CÂBLAGE

Prise mâle schuko

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

IEC320 Femelle-Schuko Mâle

FORMAT

Connecteur IEC 60320 C13

TENSION (V~)

250 V~

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

IEC 60320

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436039858

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1650000

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.23

POIDS NET DU PRODUIT

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436039858

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50

LARGEUR EMBALLAGE

220

LONGUEUR EMBALLAGE

150

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1650000

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.23

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM