

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50004086-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa de voz y datos inclinada de 1 elemento para 2 RJ45 categoría 5e UTP incluye una ventana guardapolvo y presenta acabado en blanco. Tiene unas medidas de 50x50x42,5 mm. En cuanto al material de fabricación, la placa está formada por componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Se trata de un material autoextinguible que evita que las llamas se extiendan en caso de incendio. También, garantiza la baja toxicidad si hay presencia de humo. Para su óptima instalación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador, la placa viene con clipajes. Es un producto que cumple con la normativa y pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección que apuesta por la mejora de la conectividad en los espacios de trabajo. Para ello, incluye una gran variedad de mecanismos que garantiza una alta velocidad en la transmisión de datos.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053097670

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

80

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.073

ANCHO EMBALAJE

224

PESO NETO EMBALAJE

1.46

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.073

LONGITUD EMBALAJE

290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

