

Tira LED Essential 19,2W/m 2700K IP65

REF. 81028100-982



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama 810 de SIMON es una colección de tiras de LED y perfiles que proporcionan una iluminación lineal integrada al espacio. La tira de LED Essential de 19,2W/m y una temperatura de color de 2700K ofrece un flujo de 9600 lm. Tiene un índice de reproducción cromática CRI80 y una protección IP65. Control de regulación PWM. L70: 35.000 h a 25°C. Clasificación fotobiológica: Categoría exento.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

L70 (°C)

35.000 h a 25°C

ÓPTICAS

General

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

LÚMENES (LM)

9600 lm

POTENCIA (W)

19.2 W

CRI

80

LÚMENES/W

500

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053230671

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053230671

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.412

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

0.412

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

250

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.412

LONGITUD EMBALAJE

215

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.412

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT