

Kit Schuko Simon Aqua de superfície para recarga de veículos elétricos IP55 IK08 16A ~3,7kW com tampa de segurança e conexão por parafuso

REF. 0604004-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Kit Schuko Simon Aqua é a solução perfeita para recarregar em casa o seu carro, moto ou scooter elétrico de forma segura, simples e com a garantia de uma solução testada e resistente. Concebido para instalação à superfície, oferece até ~3,7 kW de potência (16A, 250V) em recarga básica no modo 1 e modo 2. A tomada testada para garantir cargas prolongadas está preparada para cargas lentas durante a noite ou enquanto o veículo permanece estacionado durante várias horas. A sua proteção IP55 contra poeira e salpicos, juntamente com a resistência a impactos IK08 e a sua tampa que mantém a tomada protegida quando não está a ser utilizada, tornam-na ideal para garagens privadas ou parques de estacionamento comunitários. Compatível com carregadores portáteis de formato Schuko, requer uma linha dedicada com cabo de 2,5 mm² e disjuntor exclusivo de até 16 A, cumprindo as normas em vigor para uma recarga fiável e segura. Com uma instalação simples e um design pensado para o carregamento doméstico, o Kit Schuko Simon Aqua apresenta-se como uma alternativa económica e segura em relação às tomadas convencionais que não estão preparadas para a procura energética dos veículos elétricos, perfeita para quem procura melhorar a segurança da sua casa.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Uma só tomada por linha dedicada com cabos de 2,5 mm² de secção e com interruptor automático exclusivo de até 16 A, no máximo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

TIPO DE CONECTOR

Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FUNÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+5...+40

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

RAL

7035

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)

250 V~

CLASSIFICAÇÃO IK

08

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053383278	0.163	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	1836250
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053383278	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.247
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	113	0.163
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.247	125	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	130	