

Kit de sobre mesa completo con cargador 2xUSB, 3 schukos y placa para 2 conectores RJ45 negro Simon 400 Top

REF. 42523000-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Sabes que puedes tener todas las conexiones necesarias fijadas sobre el mobiliario? La serie Simon 400 Top te ofrece esa posibilidad gracias a este kit de sobre mesa personalizable con cargador para 2 USB, 3 schukos y un espacio vacío para personalizar. Un producto perfecto para centros de trabajo, gracias a su sistema de elevación manual podremos conectarnos cómodamente y ocultarlo cuando sea necesario. Fabricado en metal y con un excelente acabado en negro cuenta con una tapa embellecedora de acero pintado y con un perfil de aluminio anodizado que aporta una gran resistencia y durabilidad al producto. La serie 400 está pensada para evitar incendios ya que tanto sus tapas como sujeciones son de termoplástico autoextinguible, esto significa que evitarían la propagación de la llama en caso de accidente. Kit de 5 elementos fabricado para una intensidad de 16 amperios y un voltaje de 250 voltios, sus medidas son de 250 x 120 x 80 milímetros.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i
3 polos macho aéreo con
latiguillo de 22 cm

RAL

9005

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASERAS

1

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

3 bases para circuito de
corriente estandar

NÚMERO DE CARGADORES USB

1

VERSIÓN

5 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de mordazas
existentes en el soporte de
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el
material necesario para su
instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN IEC 63000:2018;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053208113

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5616000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053208113

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

90.00

PESO NETO EMBALAJE

2.15

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

2.15

LONGITUD EMBALAJE

320.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.15

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT