

Simon NEON / Punto de recarga pared 2x Socket T2 22 kW - Max. 44 kW Trifásico + Módem 4G + Diferencial autorearmable

REF 0631211-300



INFORMACIÓN BÁSICA

ENTORNO OPERATIVO

Retail , City councils , Public road , Parking , Hotel

ACABADO

Pintado en polvo de larga duración HYDECO y frontal de policarbonato con tratamiento anti-scratch

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga, 10 tarjetas RFID e instrucciones de montaje.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

NÚMERO DE SALIDAS

2

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Incluido

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

TIPO DE CONECTOR

2x Socket T2 22 kW

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

32 A

IP

54

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25°C a 50°C

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) SALIDA(S)

Independiente

RANGO DE POTENCIA (KW)

6,9 kW - 22 kW por toma

PROTOCOLO

OCPP 1.6 Json / Modbus TCP/IP

TOLERANCIA (%)

10%

TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet, Módem 4G

TIPO DE CONEXIÓN

Interna (a través de bornes de conexión protegidos)

TIPO DE LÍNEA

Trifásica

TIPO DE PROTECCIÓN

Protección Magnetotérmica Curva C + Diferencial autorearmable 30 mA Clase A por toma

DIMENSIONES (MM)

600 x 330 x 200

INFORMACIÓN LIGHTING

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

400V (3P+N+T)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

Sensor de puerta abierta con desconexión de electrónica / Protección antivandálica con llave tipo bumping

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Plug&Play, RFID Mifare, APP (OCPP)

TIPO DE INSTALACIÓN

Montaje pared

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50581:2012 | EN 55032:2015 | EN 55035:2017 | EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A2:2013 + A11:2009 + A12:2011 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | ETSI-EN 301489-1 V2.1.1 2017 | ETSI-EN 301489-3 V1.6.1 2013 | EN 62262:2002 | IEC 60529:1989 Ed.2.2 + A1:1999 + A2:2013 CSV

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

220 MMT

ANCHO PRODUCTO

345 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

645 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

47817000 MMQ

PESO NETO

24 KGM

PESO BRUTO

24 KGM

EAN PRODUCTO

8421053289068

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

220 MMT

ANCHO EMBALAJE

345 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

645 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

48955500 MMQ

PESO NETO

24

EAN EMBALAJE

8421053289068