


Kit front para 1 elemento con 1 interruptor regulable Simon iO negro brillante Simon 100

REF. 10020114-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con 1 interruptor regulable en negro con acabado brillante serie Simon 100. Por su acabado es un producto versátil, que puede ser instalado en cualquier tipo de ambientes o estilos decorativos. Funciona con una intensidad de 10 AX, presenta un tipo de embornamiento por corte, 1 clic y un tipo de accionamiento mediante pulsador basculante. Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm se trata de una pieza que puede ser instalada tanto en sentido horizontal como vertical, adaptándose a las necesidades de cada caso. Este producto se ha hecho siguiendo la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009. Para hacer un correcto mantenimiento de la pieza se debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Para su limpieza sólo hay que usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos.

ACABADO

Negro brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000007

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

1 elemento

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053201459

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.064

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.064

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053201459

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

10

ANCHO EMBALAJE

84

LONGITUD EMBALAJE

84

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

70560

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.064

PESO NETO EMBALAJE

0.064

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM