

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento  
y 1 conector RJ45 de categoría 5e FTP negro Simon K45**

REF. KA95F/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Siempre con la máxima calidad y un excelente diseño, Simon nos propone una nueva forma de conexión gracias a la serie Simon K45. En ella encontraremos desde sistemas modulares de columnas, cajas de superficie o suelo, siempre con los mejores materiales y acabados. Como esta placa para conexión de voz y datos. Con forma plana, de un elemento y con conector RJ45 de categoría 5e, admite 22-24 AWG de cable y tiene un acabado en color blanco. Se puede instalar para superficie o empotrar y es muy fácil de limpiar. Si fuese necesario, además, esta placa se puede combinar con envolventes verticales. Para ello será necesario utilizar el posicionador Simon K66 para poder poner la placa en posición vertical. Sin duda, la serie Simon K45 será tu aliada perfecta para solucionar todos aquellos problemas de conexión que puedan aparecer en tu lugar de trabajo.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

### DISPONIBLE EN

Placa con 1 y 2 conectores RJ45

### CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 5e FTP

### CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Suministrado con la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

<b>CÓDIGO EAN UNITARIO</b> 8426436067837	<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b> 0.02	<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b> MMT
<b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b> KGM	<b>VOLUMEN EMBALAJE</b> 911400.00
<b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00	<b>EAN EMBALAJE</b> 8426436046122	<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b> MMQ
<b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b> 0.00	<b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b> 10	<b>PESO BRUTO EMBALAJE</b> 2.50
<b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> 0.30	<b>ALTURA EMBALAJE</b> 70.00	<b>PESO NETO EMBALAJE</b> 0.24
<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> MMQ	<b>ANCHO EMBALAJE</b> 93.00	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b> KGM
<b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.02	<b>LONGITUD EMBALAJE</b> 140.00	