

**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 3M® Graphite
Simon K45**

RÉF. KA045/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Flat base plate in graphite colour for data and voice of the series Simon K45, which account with dust cover with 1 element and 1 RJ45 connector category UTP from 3M ®. It is an individual plate with one quarter modules and that you can combine in vertical enclosures (e.g.: Columns, mini columns, Teleblock, mechanism holders channels). It measures 45 x 45 mm and has a depth of 8.5 mm and it is manufactured with white halogen-free thermoplastic. This material is very safe, as to prevent the propagation of the fire, if it is producing a fire and prevents a high level of toxicity if producing smoke. This plate for voice and data of the series Simon K45 is suitable for installation both in surface-mounted and to be recessed and can be installed it in rooms with temperatures between -5 and 60 ° C, and has been designed in compliance with the regulation UNE-EN 60670-1: 2006. You will have to use a dry, soft cloth for perfect cleaning.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

quatre

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Plate

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Volition OCK®, RJ45, K5e et K6 de 3M®.

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436044944	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM