

Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1 cargador 2xUSB negro mate Simon 100

REF. 10020308-238



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front pensado para ocupar 3 elementos que cuenta con 2 bases de enchufe tipo schuko y 1 cargador 2xUSB. Está realizado en elegante color negro mate y es un producto que se enmarca dentro de la serie de Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de dicha serie 100. Cuenta con una intensidad en Schuko: 16 A y en USB de 2,1 A, el tipo de accionamiento que presenta es por inserción y la pieza tiene unas dimensiones de 225,5x83,5mm. Funciona con un voltaje de 250 V~. Se trata de un tipo de producto estándar pensado para ser comercializado en la CE y que sigue la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Se trata de una pieza en la que su instalación debe ser de tipo horizontal y vertical. En cuanto a su mantenimiento y limpieza bastará con pasar un paño humedecido en agua jabonosa, sin emplear el uso de limpiadores que perjudiquen el producto. El intervalo de la temperatura para su correcto funcionamiento varía entre 5 a 40° C, mientras que el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50° C.

ACABADO

Negro mate

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MONOBLOQUE

Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213698

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

480295.20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053213698

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

226.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.13

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT