

Coluna metálica de 4 alturas e 1 face para 8 elementos aço inox Simon K45

REF. KT0800/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma coluna metálica caracterizada por 4 alturas e 1 face e indicada para 8 elementos. Foi fabricada em aço inoxidável e inclui-se dentro da série Simon K45, uma coleção que representa uma clara aposta pela conectividade em todo o tipo de espaços. O artigo tem medidas de 298,5 x 221 x 68 mm e consta de 4 módulos duplos. Está em cumprimento com o regulamento atual e é adequada para instalar em qualquer tipo de chão, tanto técnico como pavimento. Os bastidores possuem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados, facilitando, deste modo, a manutenção. Sua limpeza não requer grandes esforços e é suficiente com usar uma camurça suave e seca. Não recomenda-se o aplicativo de detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderiam danificar o produto.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna metálica, espuma protetora, divisória separadora metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora entre o pé de fixação e a estrutura da coluna.

DISPONÍVEL EM

4 e 5 alturas

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponibilizados na coluna para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos duplos

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092651

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.15

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053092651

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

67.00

LARGURA DA EMBALAGEM

168.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

398.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

4.48

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM