

Tampa auxiliar para adaptar minicoluna K45 em suportes distribuidores de calhas de chão aço inox Simon Canalização

REF. ALKA02/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa auxiliar para adaptar minicolunas K45 em suportes distribuidores de calhas de chão fabricadas em aço inoxidável, e que pertencem à série Simon Canalização. Ao estar fabricada de aço inoxidável, tem um acabamento metálico o qual está totalmente criado para que se adapte a qualquer estilo de decoração, contribuindo aos espaços luminosidade e um toque moderno. Recomendamos que, se quiseres manter esta tampa bem limpa e reluzente, a limpeza se faça somente com um pano suave e seco que não possa causar nenhum tipo de arranhão ao aço inoxidável. E também há que ter em conta que nunca dever-se-á de limpar com panos ou com detergentes abrasivos que em sua fórmula se empregue cloro, já que este pode danificar o material. É uma tampa especialmente desenhada para adaptar minicolunas K45 sobre um suporte de distribuição. Em caso de utilizar unicamente o suporte para a distribuição de calha de chão é conveniente utilizar a tampa embelezadora superior para suporte de distribuição KTA904/8.

ACABAMENTO

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Zócalos de distribuição Simon
Canalização

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa auxiliar para adaptar minicolunas K45 e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Tampa especialmente concebida para adaptar minicoluna K45 sobre um suporte de distribuição. Em caso de utilizar unicamente o suporte para a distribuição de calha de chão é conveniente utilizar a tampa embelezadora superior para suporte de distribuição KTA904/8.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436038042	0.08	130.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	422500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436038042	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
422500.00	1	0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	25.00	0.08
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	130.00	KGM