

Placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 (Puerto paralelo) de 2 elementos negro Simon K45

REF. K104/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 (puerto paralelo) de 2 elementos con acabado en negro. La pieza está incluida en la serie Simon K45, una colección pensada para mejorar las conexiones multimedia en todos los espacios. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que asegura la no propagación de las llamas en el caso de que se produzca un incendio, así como la mínima toxicidad si hay presencia de humos. Esta placa mide 45x90x8,5 mm. Viene con alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D. El conector no está incluido y debe adquirirse por separado. Ofrece una gran resistencia térmica y puede instalarse en entornos de entre -5 y 60° para una óptima conservación. Respecto a su mantenimiento, lo mejor es dar ligeras pasadas con un paño seco y suave. Recuerde que no es recomendable la utilización de limpiadores abrasivos, pues podrían dañar la placa.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector SUB-D25

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector SUB-D25 de conexión por soldadura

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

Sub-D25

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436038189	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 2.05
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.21
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	