

Prise Schuko 16 A 250 V~ avec sécurité et bornage rapide vert Simon K45

RÉF. K11/27



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Schuko socket outlet K11 / 27 series Simon K45 measuring 45x45 mm and a advanced safety device with quick connection of 2 modules and original finishes in green colour. Our component is designed with metal materials halogen-free that have a self-extinguishing thermoplastic insulation to ensure that there are no fire, the flame spread and has a low toxicity in case of smoke. It is also compatible with elements up to 250 Volt voltage and 16 Amps intensity and offers the possibility of linking socket outlets without having to strip or braid the cables using the reference AC11. And it is that, if of something is characterized the collection Simon K45 is due to the perfect solution for the most demanding our customers, guaranteeing the highest quality and a constant innovation in our products, always in compliance with applicable European standards, because at Simon we concern for offering the greater security for your home.

FINITION

Vert

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-03X).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Possibilité de bornage direct des prises sans dénuder ni enrouler les fils, grâce à la référence AC11

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ) >5 MΩ à 500 V	TYPE DE MÉCANISME Insertion
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1,5 à 2,5 mm	INTENSITÉ (A) 16 A	NOMBRE DE MODULES 2
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	CLASSIFICATION IP IP20	MONOBLOC Non
FORMAT Schuko	CONNECTABLE Oui, via l'accessoire AC11	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~
RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	RAL 6016
FONCTION INDICATEUR Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C) -5 a 60° C	NOMBRE DE PRISES DE COURANT 1
		VERSION Individuel

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 12	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-03X	TYPE D'INSTALLATION Convient pour un montage en surface ou encastré
EXTINCTION (°C) +850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)	SENS D'INSTALLATION Vertical selon la direction des mécanismes	RETRAIT DE LA PRISE Avec outil seulement
		TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide
		NOMBRE DE BORNES 3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053122891	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 121251.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.58
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.58
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM