

## Luminaria pared 707.31 2L NW Difused Aluminio

REF. 70731133-884



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria de pared 707.31 2 L, con óptica DIFFUSED y luces led de color neutro (NW). Esta luminaria es de categoría A, lo que garantiza la mejor eficiencia energética con el mínimo consumo, durante su funcionamiento. Pertenece a la serie de luminarias de pared 707 de Simon, que cuenta con productos para iluminación interior de máxima calidad y gran rendimiento. Tiene 750 lumens y 12 W de potencia. La temperatura del color de este producto Simon es de 4000 k y su fuente de alimentación es de 230 V. Su frecuencia exacta es de 50 Hz. El control eléctrico de la luminaria de pared se realiza mediante el clásico sistema ON-OFF. Se presenta en un perfecto acabado en aluminio y su instalación correcta es en cualquier pared. Sus medidas son de 120 x 75 milímetros, con una profundidad de 60 milímetros. El peso de la luminaria es de 0,45 kilos. Además, cabe destacar, que puede soportar temperaturas máximas de hasta +35 grados centígrados.

#### APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

750 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### LÚMENES/W

750 lm/12W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### ÓPTICAS

Diffused

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

70-70°

### POTENCIA (W)

12 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

NW

### VIDA ÚTIL

30.000 h


### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

63 lm/W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053110003

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.35

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053110003

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

100.00

PESO NETO EMBALAJE

0.52

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

150.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.52

LONGITUD EMBALAJE

90.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.52

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT