

## Luminária estanque 840 IP65 NW 1200 mm

REF. 84030038-884



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Para obter uma iluminação geral e de longa duração, a Coleção Simon põe à sua disposição, a luminária estanque 840 com sistema IP65 para protegê-la da entrada de agentes externos tais como água ou pó. Com controlo ligado ON-OFF e conetores Power IN/OUT, está desenhada para iluminar grandes superfícies como zonas de parques de estacionamento ou industriais. Tem uma temperatura de cor de 4000 K para um tom de um branco neutro NW e um rendimento de 4100 lm com 40 W de consumo de luminária. Além disso, é compatível com tensão de alimentação de 230 Volts e 50 Hz, com uma vida útil de 30.000 a 25 °C e uma máxima de 35 °C. Com acabamentos em preto e uma dimensão de 1200 x 75 x 78mm, tem uma instalação flexível e desenhada para superfície, tanto em teto como parede, com capacidade de interconexão de até 16 Amperes.

#### MATERIAL DO DIFUSOR

Polycarbonato

#### APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação de indústria

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### MATERIAL DA LENTE

Polycarbonato

#### CLASSE ETIM

EC002892

#### OBSERVAÇÕES

Flexibilidade de instalação, capacidade de interligação até 16 Amperes.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 Hz

### COS $\Phi$

0.97

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

102 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

4100 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

### DIRECIONAL

Não

### LÚMENS/W

4100 lm/40W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C temperatura máxima

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### ÓTICAS

Geral

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

40 W

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensão

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
1.52

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
1.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053146491

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
1

ALTURA EMBALAGEM  
1265.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
90.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
9677250.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
1.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM