# simon

# Detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º y alcance aproximado de 9 metros

REF 75343-39



# **INFORMACION BASICA**

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

# COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

100 W

#### **OBSERVACIONES**

No instalar pulsadores con luminoso.



# CONTENIDO DEL EMBALAJE

Detector de presencia y hoja de instrucciones

# INFORMACION TECNICA

```
MERCADO DISPONIBLE
CE
NÚMERO DE CONTACTOS
5
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES
1
NÚMERO DE CABLES
4
ALCANCE APROXIMADO (M)
9
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm
COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)
520 VA
COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)
100 W
COMPATIBLE CON MOTORES (VA)
8 A
INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.8 W
```



# simon

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

# Entre 4 segundos y 10 minutos FRECUENCIA (HZ) 50 Hz REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX) De 0 a 1000 lux POTENCIA MÁXIMA (W) 650 VA CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO Sem limitação NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC) 0 - 40 ºC ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~ TIPO DE MECANISMO Detection **VERSIÓN** Individual ÁNGULO DE COBERTURA (º) 180⁰

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO





#### PELACABLES NECESARIOS (MM)

10 mm

# INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

# **NORMATIVA**

#### **NORMATIVA**

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A1:2010

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.101 KGM

# PESO BRUTO

0.101 KGM

# **EAN PRODUCTO**

8421053086889

# **EMBALAJE**



# simon

1

# ALTO EMBALAJE

57 MMT

# ANCHO EMBALAJE

76 MMT

# PROFUNDO EMBALAJE

**76 MMT** 

# **VOLUMEN EMBALAJE**

0.329 DMQ

# PESO NETO

0.101 KGM

# EAN EMBALAJE

8421053086889

