

## Magnetotérmico bipolar 10 A 2 elementos con placa embellecedora para instalación en cajas suelo grafito Simon 500 Cima

REF. 50011075-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Magnetotérmico bipolar 10 A de 2 elementos con placa embellecedora indicado para instalación en cajas de suelo. El artículo tiene acabado en grafito y unas medidas de 100 x 50 mm con 81 mm de profundidad. Corresponde a la colección Simon 500 Cima, una serie diseñada para mejorar la conectividad en los puestos de trabajo. Se trata de un producto apto únicamente para instalaciones en suelo técnico y pavimento. Se caracteriza por una gran resistencia a temperaturas elevadas, en estricto cumplimiento de la legislación actual. Este artículo está fabricado con componentes metálicos con aislamiento en material termoplástico sin halógenos y de carácter autoextinguible, brindando la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se propaguen las llamas. El tipo de embornamiento de este mecanismo es a tornillo. En caso de rotura, es posible solicitar un recambio del adaptador guía DIN mediante la referencia 50010076-039.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embellecedora, adaptador para su instalación en caja de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000042

### COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio del adaptador guía DIN a través de la referencia 50010076-039

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

### DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 16 A y diferencial de 30 mA con sensibilidad de 30 mA

### CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

6000 A

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

DIN

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### ENLAZABLE

Si, mediante barras colectoras 68002-31

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### ALIMENTACIÓN (V~)

400 V~

### RAL

7021

### TIPO

Interrupor automático magnetotérmico

### CURVA DE DISPARO

Curva C

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto exclusivamente en instalaciones en suelo técnico y pavimento

### EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053095973              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3524976.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>5              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>112.00                  | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.29 | ANCHO EMBALAJE<br>117.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>1.47           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.29          | LONGITUD EMBALAJE<br>269.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

