Kit Flash 60 composto por carregador USB A+C 18W com ligação rápida preto Simon 400

REF. **43120200-138**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 60 composto por carregador USB A+C de 18 W para instalação em mobiliário com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Este carregador tem um acabamento preto. Fornecido com cabo de 20 cm de comprimento, terminado com conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com casquilho de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interrupção do fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta fazer o furo no móvel onde o produto vai ser montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para um funcionamento adequado.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Tampa protetora disponível (como opção) para proteger o carregador USB contra a entrada de pó e pequenos objetos

CONECTORES RJ45
Não

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

NÚMERO DE CONTATOS
2

FORMATO
USB A + USB C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
ø54 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

TENSÃO (V~)
230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DO CONECTOR
Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de garras fornecidas

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conetor rápido

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1: 2014 + A11:2017 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1 | EN IEC 63000:2018 | EN 50563:2011 + A1:2013

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053305287

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053305287

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
105.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
544320.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM