

Proyector 640.10 Empotrado NW CRI 80 Spot Blanco

REF. 64010030-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la gama 640 de color blanco con óptica Spot y temperatura de color neutro. Esta luminaria es apta para iluminación de acento y para empotrar. Goza de una potencia lumínica de 2600 lm/30W y una vida útil de 30.000 horas a 25°C. Tiene unas dimensiones de 100x102 mm y pesa 1,4 kg. Funciona mediante botón On-Off. Este proyector luce un diseño minimalista que lo hace idóneo para su instalación en ámbitos como retail, museos y exposiciones, zonas nobles de edificios, etc. Se trata de una interesante solución, por tanto, para la iluminación de todo tipo de entornos profesionales. Esta luminaria, en concreto, es de color blanco, pero también está disponible en negro, de modo que se adecua a cualquier ambiente. Los nuevos proyectores 640 con tecnología Led son una de las grandes innovaciones de Simon, ofreciendo un gran confort visual allí donde son instalados.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2600 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2600 lm/30W

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W


TIPO DE COLOR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053137925

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053137925

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.40

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

160.00

PESO NETO EMBALAJE

1.18

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

200.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.40

LONGITUD EMBALAJE

250.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.18

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT