

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Wide Flood Negro

REF. 70323038-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo óptica NW Wide Flood en negro. Consulta aquí con detalle las características de este producto de la gama 703 de Downlight. Otra luminaria de Simon que te proporciona todo tipo de ventajas tanto en el hogar como en tu lugar de trabajo. Sus usos, desde oficinas y comercios, pasando por el retail, y llegando a todo tipo de lugares públicos, centros deportivos, de ocio o culturales. ¡Un producto realmente versátil!

Además, y por supuesto, están sus tremendas prestaciones lumínicas. Luminosidad ideal de 700 lm/7.5 W. ¿Qué decir sobre su eficiencia en el consumo energético y su larga vida útil? ¡Hasta 30.000 horas de luz sin alteraciones, en perfectas condiciones y tal y como el primer día de uso!

Revisa toda la información con detalle para asegurarte de que es el producto que necesitas. La referencia que localiza e identifica a esta luminaria Downlight es la 70323038-484.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE


CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	94 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP20	Sí	700 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	700 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
230 V~	60.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
4000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	NW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088906	KGM	2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053088906	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	0.2
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	135	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.32	170	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.2	MMT	