

Detector de presencia y luminosidad empotrado KNX 8m blanco

REF. 89212712-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

10 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 800 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

TIPO

PIR

CONTROL

KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342459

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.27

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342459

VOLUMEN EMBALAJE

2803221

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.27

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.195

ALTURA EMBALAJE

141

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

141

ANCHO EMBALAJE

141

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.195