

# Luminaria pared 707.30 2L WW Flood-General Aluminio

REF. 70730133-683



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Luminaria de pared con óptica General Flood y perteneciente a la serie 707.30 de Simon. Su Ecorrae es de categoría A y tiene una temperatura de color de 3000 K y una intensidad lumínica de 500lm/10W, además de una frecuencia de 50 Hz. Presenta una vida útil es de, aproximadamente, 30.000 horas funcionando a 25°C aunque se puede instalar en la pared en estancias cuya temperatura nunca supere los 35°C. Esta luminaria está fabricada en aluminio y tiene un peso de tan solo 400 gramos así como unas dimensiones de 75 x 75 x 75 mm. Su control se realiza a través de On/Off y es un tipo de luminaria que funciona con una fuente de alimentación de 230 V. Esta familia 707 de luminarias de pared proporciona una iluminación de ambiente en zonas como pasillos y receptores y es perfecta para cualquier tipo de decoración puesto estas luminarias están disponibles en dos tipos de acabado: blanco y aluminio.

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

#### APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

500 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### LÚMENES/W

500 lm/10W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### ÓPTICAS

General-Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

30-60°

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

>0.9

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW

### POTENCIA (W)

10 W

### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

50 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie Pared

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053109694

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.16

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053109694

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.57

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

105.00

PESO NETO EMBALAJE

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.57

LONGITUD EMBALAJE

105.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT