

Módulo para el control de persianas de 40 a 700 W

REF. 89000203-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este módulo está diseñado para el control de persianas, de 40 a 700 W. Pertenece a la serie Scena de Simon, con lo que pueden controlar, activar y desactivar todas las funciones desde la propia pantalla táctil de la herramienta virtual que se incluye con esta colección. Gracias a las dos entradas auxiliares que posee, permite el funcionamiento como regulador de persiana independiente. También posibilita programar un porcentaje de regulación (de 0 a 100 %), tiene función de bloqueo de canal y también permite la autocalibración de la persiana. Un lujo en cuanto a funcionalidad. Un lujo en cuanto a comodidad. La vida del usuario que cuente con Simon Scena será más fácil para siempre. Además, podrás controlar el funcionamiento de una persiana con una potencia de 40 a 700 W. Antes de adquirir este producto y de instalarlo, debes saber que el sentido de instalación de este producto Scena debe ser en carril DIN. El código de referencia de este producto es el siguiente: 89000203-039.

COMPATIBILIDAD

Persianas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo de control de persianas
e instrucciones

CLASE ETIM

EC001330

OBSERVACIONES

Puede funcionar como regulador de persiana independiente a Scena gracias a sus dos entradas auxiliares.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Controla el funcionamiento de una persiana con una potencia de 50 a 700 W y dispone de dos entradas auxiliares de pulsador.

ENTRADA DE PULSADOR PARA CONTROL SIN CONSOLA

Sí

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

TIPO DE MECANISMO

Mediante Scena y/o entradas auxiliares en modo stand-alone

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

OPERACIÓN

Regulación

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

RANGO DE POTENCIA (KW)

50-700 W

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril DIN o falso techo.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053096482

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.528

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053096482

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

40

PESO NETO EMBALAJE

0.138

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

110

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.138

LONGITUD EMBALAJE

120

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.138

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT