

Detector de presencia y luminosidad para pasillos HF empotrado DALI-2 Input BL blanco

REF. 89215326-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
25 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)
2 - 2000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 50 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

RAL
9003

RANGO APROXIMADO (M)
25 x 3 m

TIPO
HF

CONTROL
DALI-2 Input

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALACIÓN
2

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342671

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.269

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342671

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.269

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

ALTURA EMBALAJE

161

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

143

ANCHO EMBALAJE

101

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.16