

Salida de cableado para instalación en mobiliario o suelo técnico aluminio Simon Cima

REF. TS10/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Salida para cables de 102 mm de diámetro para instalación en mobiliario o suelo técnico en acabado aluminio de la serie Simon K45 es uno de los productos más demandados por aquellos particulares o profesionales que necesitan realizar empotrados en suelo técnico en todo tipo de edificios. Con unas dimensiones de Ø 115 x 43 mm, este elemento de sistemas eléctricos está disponible en grafito y aluminio. Una de sus grandes ventajas frente a otros productos similares es que la salida de cableado dispone de 752 mm² de área útil para paso de cableado. Este producto ha sido diseñado con material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, componentes que aportan seguridad y resistencia a las instalaciones eléctricas.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Salida de cableado y manual de instalación

CLASE ETIM

EC003910

OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm².

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053229071	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.088	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3769392
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436036772	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.44
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	ALTURA EMBALAJE 118	PESO NETO EMBALAJE 0.44
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 121	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.088	LONGITUD EMBALAJE 264	