

## Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K128B/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A coleção Simon K45 apresenta, com acabamentos em preto, o conector USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora e inserção a parafuso. Uma peça que conta com medidas de 22,5x45 mm e é fabricada em materiais metálicos sem halogéneos com isolamento termoplástico autoextinguível para poder assegurar que nenhum chama se propague se tivesse incêndio, além de uma toxicidade ao mínimo no caso de emissão de fumos. Como dado extra de interesse, deves conhecer que o comprimento máximo recomendado de cablagem é de 5 metros para dispositivos low-speed como teclado e ratos, e de 2,2 metros para dispositivos high-speed como podem ser as impressoras. E é que se procuravas as melhores soluções de conectividade para teu lar, confia em nossa série Simon K45. Uma série criada para satisfazer aos mais exigentes graças a nossa qualidade de sempre nuns produtos de vanguarda tecnológica da mão de uma empresa líder.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### REVISÃO

2.0

### TIPO DE CONECTOR

USB

### NÚMERO DE CONTATOS

5

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

### FORMATO

USB

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### RAL

7021

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSÃO

Individual

### NÚMERO DE CABOS

5

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8426436064782                  | 0.02                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0                              | KGM                                | 0.012                       |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0                              | 8426436064782                      | HLT                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0                              | 1                                  | 0.023                       |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0                              | 50                                 | 0.02                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.02                           | 42                                 | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 50                                 |                             |