Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare BIO DALI DT6

RÉF. **72061340-686**

INFORMATION DE BASE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

simon

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP44

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
40 °C maximum

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
2700 K - 5700 K

CONTRÔLE
DALI

CHROMATICS CRI ICONS
CRI 82

DRIVER INCLUS
Oui

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Oui

L70 (°C)
100.000 h à 25°C

L90 (°C)
40.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
100°

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
118 lm/W

LUMENS (LM)
4000 lm

LUMENS/W
4000 lm/ 34 W

OPTIQUES
Microprismatique

PUISSANCE (W)
34 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION
Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans

simon

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053091272

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
5.62

POIDS NET DU PRODUIT
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053091272

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
300.00

LONGUEUR EMBALLAGE
1200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
23400000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM