Luminaria HOLE 25 Empotrado 3000K Flood Blanco CRI90

REF. **91410912-300**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 25 de SIMON. Instalación empotrada con temperatura de color de 3000K y óptica Flood de 35º. Acabado en color blanco. CRI90 y <3 Step MacAdam. Potencia de 3,5 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP44. Rango de temperatura de 0ºC a 35ºC. Flujo lumínico de 222 lm.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Empotrar

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

NÚMERO DE POLOS
3

ALIMENTACIÓN (V~)
11,3 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CRI
90.00

DIRECCIONAL
No

DRIVER INCLUIDO
No

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 3

L70 (ºC)
150.000h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000h a 25ºC

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
63 lm/W

LÚMENES (LM)
222

LÚMENES/W
222

PASOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓPTICAS
Flood 35º

POTENCIA (W)
3.5

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrar

NORMATIVA

MARCADO EAC
Sí

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8436547076390

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.26

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8436547076390

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
85.00

LONGITUD EMBALAJE
190.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
807500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM