

Luminaria modular SLIM SYSTEM 4000K Simétrica op 0,9m DALI Negro

REF. 91770305-488



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tramo lumínico de la familia SLIM SYSTEM de SIMON con temperatura de color estable de 4000K capaz de adaptarse e integrarse sutilmente en el ambiente gracias a su geometría limpia y pura. Orientable 360° para conseguir luz directa e indirecta. Diseño para emisión mínima de calor permitiendo su manipulación directa. Ofrece confort visual y versatilidad gracias a su emisión de luz uniforme y sus aletas antideslumbrantes. Óptica simétrica. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en negro RAL 9005. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 29W. Gracias a sus conectores facilita el ensamblaje entre tramos y permite también fusionarse con proyectores DROP. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI>90. La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión 48Vdc. Instalación suspendida. Modelo 0,9 metros (entre tensores).

ACABADO

Negro

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

1465x85x85 mm

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001743

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 Vdc

RAL

9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

DALI

CRI

90.00

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

No

CLASE ELÉCTRICA

III

TIPO DE COLOR

CW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 82 lm/W

LÚMENES (LM)

2310 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓPTICAS

Simétrica


POTENCIA (W)

29 W


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS



ROTATION ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-1:1989+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013 +EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547077434

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

9606005.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8436547077434

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.57

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

79.00

PESO NETO EMBALAJE

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.57

LONGITUD EMBALAJE

1465.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT