Kit de sobre mesa completo con cargador 2xUSB, 3 schukos y placa para 2 conectores RJ45 aluminio Simon 400 Top

REF. **42523000-133**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 400 destaca por sus funciones vanguardistas, su diseño y su seguridad. La seguridad antiincendios que ofrecen los productos de esta serie es simplemente excepcional, sus sujeciones y tapas están fabricadas en materiales libres de halógenos y en termoplástico autoextinguible los que evita tanto la propagación de la llama como la creación de humos tóxicos. Fabricado en metal con un acabado en aluminio estamos ante un kit de sobre mesa personalizable con cargador 2 x USB, 3 bases de enchufe schuko y un espacio vacío para personalizar. La serie 400 te ofrece la posibilidad de instalar tus conexiones donde más se necesitan y sin necesidad de largos cables por el suelo, gracias a su sistema de elevación manual podremos ocultarlo de una manera rápida y eficaz. Las dimensiones de este kit para 5 elementos son de 250 x 120 x 80 milímetros, fabricado para un voltaje de 250 voltios y una intensidad de 16 amperios.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9006

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
1

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
3 bases para circuito de corriente estandar

NÚMERO DE CARGADORES USB
1

VERSIÓN
5 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN IEC 63000:2018;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053208106

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053208106

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
90.00

ANCHO EMBALAJE
195.00

LONGITUD EMBALAJE
320.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5616000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM