

Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. G3166131



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El pulsador con grabador de luz, de la serie Simon 31, incorpora señalización luminosa. Su versión individual incluye un solo elemento, con dos módulos. Con un acabado en marfil que le da un aspecto elegante a la vez que adaptable a cualquier entorno. Su referencia es 31661-31. Soporta una intensidad de hasta 10.00 A y un voltaje de 250 V~ Con un sistema de embornamiento rápido, que facilita su instalación, y un funcionamiento basculante. Combinable con la referencia 31802-31, en caso de tener que sustituir el indicador luminoso. Las teclas, tapas y placas incluyen el grabado de luz. La sección admitida de cable está entre 1.5 y 2.5mm y el pelado de cable requerido es de 11mm. Sus dimensiones son 64x65mm. Está fabricado en varios componentes metálicos, con un aislamiento libre de halógenos y con un embellecedor en termoplástico.

ACABADO

Marfil

EMBALAJE

Retráctil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

INTENSIDAD (A)
10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN (V~)
250 V~

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852010496	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3.65
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 18412852010493	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 302659.50	ALTURA EMBALAJE 225.00	PESO NETO EMBALAJE 0.81
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 180.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 90.00	