

DETECTOR PIR DE PRESENCIA DE 180° Y 10 METROS CON LUZ AJUSTABLE IP44 220/240V Coati

REF. AF141200



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
INCANDESCENTES Y HALÓGENAS
DE 230V (W)

1000 W

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.8 W

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TIPO DE DETECCIÓN

PIR

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO APROXIMADO (M)

10

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 10 segundos y 4 minutos

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

De 30 a 2000 lux

ALCANCE (M)

10 metros

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

300W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

15 - 25 °C

TIPO

Detector de presencia

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre 15°C y 25°C

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852141206

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.231

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852141203

VOLUMEN EMBALAJE

23149125

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1540

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.231

ALTURA EMBALAJE

285

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3858188

LONGITUD EMBALAJE

285

ANCHO EMBALAJE

285

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.386