

## Pack de 4 tornillos torx para fijación de unidad portamecanismos IP66 latón Simon K45

REF. RKS005/71



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un pack de tornillos de tipo Torx diseñados para la fijación de una unidad portamecanismos IP66. Están fabricados en acero inoxidable con acabado latón y pertenecen a la serie Simon K45. Los tornillos tienen unas dimensiones de 15 mm y están en cumplimiento con el reglamento actual. Este producto se suministra como recambio del conjunto de 4 tornillos en acabado latón que acompaña a la unidad portamecanismos. Eso sí, recuerde que la referencia no incluye la unidad portamecanismos ni la herramienta de fijación. Simon K45 incluye una amplia gama de productos pensados para favorecer la conectividad en los puestos de trabajo. Columnas, minicolumnas, unidades portamecanismos o torretas son algunos de estos artículos que ofrecen toda clase de conexiones, tanto eléctricas, voz, datos y multimedia, en un mismo punto. En cuanto al mantenimiento de los tornillos, se recomienda limpiarlos con un paño suave y seco, evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Latón

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pack de 4 tornillos torx para fijación de unidad portamecanismos IP66 latón

### CLASE ETIM

EC002420

### MATERIAL

Metal

### OBSERVACIONES

Recambio de tornillos para solicitar como sustitución de los existentes (no incluye unidad portamecanismos)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Producto destinado como recambio del conjunto de 4 tornillos en acabado latón suministrados junto a la unidad portamecanismos (la referencia no incluye la unidad portamecanismos).

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el desatornillado con la ayuda de una llave de cabeza estrellada de 6 puntas tipo Torx X20 (no suministrada con el pack de 4 tornillos)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60670-23:2008+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053142462

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

105000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053142462

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.03

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.03

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

42.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT