

Goulotte de sol 2m et 130x18mm avec 3 compartiments

RÉF. TF11183/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11183/8 avec couvercle en aluminium anodisé est idéal pour la distribution de câblage électrique et de données en intérieur, en particulier dans les environnements exigeants. Avec un profil de 130x18 mm, il se distingue par son indice de protection IK07, garantissant une résistance aux impacts et à une utilisation fréquente. Il supporte une charge maximale de 55 kg/cm², ce qui le rend adapté aux bureaux, espaces commerciaux et environnements éducatifs. Son installation est simple et rapide grâce aux points de fixation prédéfinis, permettant un accès facile à l'entretien par le retrait du couvercle avec des outils spécifiques.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

55 Kg/cm²

MONOBLOC

Non

RAL

7035

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053229095	1.38	2005.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436027923	26165250.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	90.00	11.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	145.00	11.00
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM