# Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. **K100A/14**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Conector para VGA HD15 hembra con placa embellecedora en color negro. El mecanismo se encuentra dentro de la serie Simon K45. Permite un embornamiento por soldadura y es apto para superficie y empotrar. Se compone de piezas metálicas con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Se trata de un material muy seguro en caso de incendio, pues garantiza la no propagación de las llamas, así como la baja toxicidad si hay humo. Sus dimensiones son 22,5x45 mm y se caracteriza por una extraordinaria resistencia a las temperaturas extremas. Lo ideal, no obstante, es instalarlo en ambientes que oscilen entre los 5 y 40º. La longitud máxima recomendada del cableado es de 20 metros. Para más información, no dude en consultar la hoja de instrucciones del producto. Respecto a su mantenimiento, puede usar un paño suave y seco para una conservación óptima.

## ACABADO

Negro

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

## CLASE ETIM

EC000018

## OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**
De 0,2 a 0,5 mm

**TIPO DE CONECTOR**
VGA

**NÚMERO DE CONTACTOS**
15

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**
Medio elemento

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**MANTENIMIENTO**
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
5 - 40 ºC

**RAL**
7021

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)**
-25 - 50 ºC

**VERSIÓN**
Individual

**NÚMERO DE CABLES**
10

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
70.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
93.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
911.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436045453

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.16

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM