

Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 2 elementos blanco Simon K45

REF. KR445/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar indicado para 2 elementos. Con acabado en blanco, el mecanismo está incluido en la categoría de fijados y empotrados en pared de la colección Simon K45. Tiene unas medidas de 150 x 80 x 9 mm y consta de 2 módulos anchos. La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales. El marco está fabricado en termoplástico libre de halógenos, en línea con el reglamento. Este material es especialmente seguro en caso de incendio, ya que evita que se extiendan las llamas y además asegura la baja toxicidad de haber humo. Para un adecuado mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar el artículo con una gamuza suave y seca. Asimismo, es aconsejable evitar los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 brinda todo tipo de soluciones para favorecer la conectividad en los puestos de trabajo.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidores

OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 y 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670-
1:2006)

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos anchos

RAL
9003

**DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)**
75 x 140 mm

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+650°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo sobre el
bastidor suministrado (no
requiere el uso de herramientas
para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en
pared o sobre la base de la caja
de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1207224.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436017429	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.61
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 81.00	PESO NETO EMBALAJE 0.60
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 92.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 162.00	