

## Kit personalizable con 4 bases de enchufe schuko y 1 elementos vacío blanco S400 Top

REF. 42504000-130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Estamos ante un kit de sobre mesa personalizable con 4 bases de enchufe schuko y 1 elemento vacío, esta pieza es de color blanco y pertenece a la novedosa serie Simon 400 Top. Tiene unas dimensiones de 250 x 120 x 80 milímetros y está fabricado para 250 voltios y 16 amperios de intensidad. Sus 5 elementos se pueden manipular de una manera muy simple gracias a su sistema de elevación manual. Una pieza creada para integrarse perfectamente en cualquier espacio. Los materiales de gran calidad son una característica fundamental de todos los productos Simon. Este kit dispone de una tapa embellecedora de acero pintado, un perfil de aluminio anodizado y de tapas fabricadas en termoplástico autoextinguible libre de halógenos que evitan la creación de humos tóxicos y la no propagación de la llama en caso de incendios. Para completar la instalación de esta pieza debemos utilizar las funciones de Simon 400 Top.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

### CLASE ETIM

EC002759

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES

1

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE  
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i  
3 polos macho aéreo con  
latiguillo de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS  
TRASERAS

1

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4 bases para circuito de  
corriente estandar

VERSIÓN

5 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE  
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC  
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante apriete lateral de  
garras provistas con el  
cerramiento. Posibilidad  
opcional de sujetar el gabinete  
con tornillos a través de los  
orificios provistos en los lados  
del chasis del gabinete.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en  
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el  
material necesario para su  
instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195864

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3384375.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053195864

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

285.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.05

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

125.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.05

### LONGITUD EMBALAJE

95.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT