

## Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 Blanc neutre CLC DALI

RÉF. 72061540-884



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### APPLICATION

Éclairage général


#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                                 |                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| FRÉQUENCE<br>50 - 60 Hz                                         | DRIVER INCLUS<br>Oui                                  | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)<br>121 lm/W |
| CLASSIFICATION IP<br>IP44                                       | CLASSE ÉLECTRIQUE<br>Type 2                           | LUMENS (LM)<br>3400 lm                  |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE DE<br>FONCTIONNEMENT (°C)<br>40 °C maximum | ALIMENTATION INTÉGRÉE<br>Oui                          | LUMENS/W<br>3400 lm/28W                 |
| ALIMENTATION (V~)<br>230 V~                                     | L70 (°C)<br>100.000 h à 25°C                          | OPTIQUES<br>Translucide                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)<br>4000 K                            | L90 (°C)<br>40.000 h à 25°C                           | PUISSANCE (W)<br>28 W                   |
| CONTRÔLE<br>CLC,DALI                                            | ANGLE D'OUVERTURE DU<br>FAISCEAU LUMINEUX (°)<br>120° | DURÉE DE VIE<br>50.000 h                |
| IRC<br>82.00                                                    | TYPE DE COULEUR<br>NW                                 |                                         |

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                                                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ALTERNATIVES D'INSTALLATION<br>Faux-plafond en plâtre, en saillie,<br>profil caché ou semi-caché | TYPE D'INSTALLATION<br>Plafond technique avec profils<br>apparents |
| HAUTEUR MINIMALE<br>D'INSTALLATION<br>120                                                        | TYPE DE CONNEXION DE BORNE<br>- FONCTION 1<br>Connecteur rapide    |

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053192214              | VOLUME EMBALLAGE<br>23400000.00  |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>65.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>6.50 | LARGEUR EMBALLAGE<br>300.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>6.00      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>6.00             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>1200.00               | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |